SOCIETA' PER AZIONI AUTOSTRADA DEL BRENNERO – TRENTO

autostrada del brennero

SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SOS
E DEGLI IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE
MINORI PRESENTI LUNGO L'INFRASTRUTTURA
AUTOSTRADALE DA BRENNERO A MODENA,
PER UN PERIODO DI 36 MESI

4.2 COLONNINA SOS DI RICHIESTA SOCCORSO
Particolari box di copertura

REVISIONE:	DATA:	DESCRIZIONE:	REDAZIONE:	VERIFICA:	APPROVAZIONE:
0	SETTEMBRE 2024	EMISSIONE	G. FERLISI	M. TONIDANDEL	G. VIVALDI

DATA PROGETTO:

NUMERO PROGETTO:

DIREZIONE TECNICA GENERALE
SERV. IMPIANTI TECNOLOGICI

IL DIRETTORE TECNICO GENERALE:

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROV. DI BOLZANO
Dott. Ing. CARLO GIOTA
Nr. 881
INGENIEURKAMMER DER PROVINZ BOZEN

quote in mm

Lastra trasparente in policarbonato



Note sulla lastra in policarbonato trasparente:
- Lastra in policarbonato trasparente tipo LEXAN "Excell D" sp.5mm preformato a caldo
- diametro interno ∅int 828 e sviluppo 1520 e h 490 mm
- l'assemblaggio della lastra, in fase di preinstallazione della colonnina, con la copertura e la base del BOX va eseguita trattando le parti d'unione con adesivo siliconico trasparente o con bulloni in acciaio inox

Copertura box





Note sulla copertura e sulla base del box:
- La copertura (calotta e controcalotta) e la base sono in policarbonato colorato tipo GEPAX 8000 sp.6 mm
- colorazione RAL1007 cod.GE 40224
- preessicamento in forno termoventilato (120°C per 24 ore)
- termoformatura sotto vuoto con elemento riscaldante a sandwich e stampo preriscaldato (intervallo temperatura di formatura 185–205°C)
- angolo di sformatura di almeno 3°, ritiro post–stampaggio dello 0,6–0,8%

Base box