

**ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROV. DI TRENTO**


dott. ing. MARCO ZOCCHIO
ISCRIZIONE ALBO N° 2798 - Sezione A

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
dott. ing. Marco Zocchio

autostrada del brennero

LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE PER IL
RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA
DELLE CARREGGiate NORD E SUD
TRA IL KM 205+400 E IL KM 213+500

FASCICOLO CON LE CARATTERISTICHE DELL'OPERA
D.Lgs. 81/08

0	DICEMBRE 2020	EMISSIONE
REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE
DATA FASCICOLO: DICEMBRE 2020		
NUMERO PROGETTO: 44/20		

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA PER LA PROGETTAZIONE

**Collegio Periti Industriali e Periti
Industriali Laureati Provincia di Trento**
EDILIZIA
Per. Ind. Daniela Gadotti
ISCRIZIONE ALBO N°1964

Indice

0.	NOTE D'USO DEL FASCICOLO CON LE CARATTERISTICHE DELL'OPERA	3
0.1	NOTE GENERALI	3
0.2	LA PROCEDURA OPERATIVA DEL FASCICOLO CON LE CARATTERISTICHE DELL'OPERA	4
1.	MODALITÀ PER LA DESCRIZIONE DELL'OPERA E L'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI INTERESSATI	6
1.1	CARATTERISTICHE DELL'OPERA	6
1.1.1	Riferimento Opera	6
1.1.2	Lavori ed opere previsti in progetto	6
1.1.3	Soggetti	8
1.1.4	Altri soggetti coinvolti nel Piano di Sicurezza e Coordinamento	9
1.1.5	Imprese coinvolte nell'opera	10
2.	INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI, DELLE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA E DI QUELLE AUSILIARIE	13
3.	INDICAZIONI PER LA DEFINIZIONE DEI RIFERIMENTI DELLA DOCUMENTAZIONE DI SUPPORTO ESISTENTE	24
4.	IMPIANTI INTERFERENTI	29

0.

NOTE D'USO DEL FASCICOLO CON LE
CARATTERISTICHE DELL'OPERA

0 ■

NOTE D'USO DEL FASCICOLO CON LE CARATTERISTICHE DELL'OPERA

0.1 NOTE GENERALI

Il Fascicolo con le caratteristiche dell'opera è redatto ai sensi dell'art.91 comma 1 lettera b e dell'allegato XVI del D.Lgs.81/2008.

Nel Fascicolo sono riportate le caratteristiche dell'opera e gli elementi utili in materia di sicurezza e di igiene da prendere in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera, ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori.

Tale Fascicolo è diviso in tre parti:

Capitolo I

Descrizione sintetica dell'opera e indicazione dei soggetti coinvolti

Capitolo II

Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e di quelle ausiliarie

Si tratta di provvedere all'individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e di quelle ausiliarie, per gli interventi successivi prevedibili sull'opera, quali le manutenzioni ordinarie e straordinarie, nonché per gli altri interventi successivi già previsti o programmati.

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera

Le misure preventive e protettive in dotazione dell'opera sono le misure preventive e protettive incorporate nell'opera o a servizio della stessa, per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori incaricati di eseguire i lavori successivi sull'opera.

Misure preventive e protettive ausiliarie

Le misure preventive e protettive ausiliarie sono, invece, le altre misure preventive e protettive la cui adozione è richiesta ai datori di lavoro delle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi incaricati di eseguire i lavori successivi sull'opera.

Al fine di definire le misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e quelle ausiliarie, vengono considerati i seguenti elementi:

- a) accessi ai luoghi di lavoro;
- b) sicurezza dei luoghi di lavoro;
- c) impianti di alimentazione e di scarico;
- d) approvvigionamento e movimentazione materiali;
- e) approvvigionamento e movimentazione attrezzature;
- f) igiene sul lavoro;
- g) interferenze e protezione dei terzi.

In tale capitolo vengono fornite anche le informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera, necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza, nonché le informazioni riguardanti le modalità operative da adottare per:

- a) utilizzare le stesse in completa sicurezza;

- b) mantenerle in piena funzionalità nel tempo, individuandone in particolare le verifiche, gli interventi manutentivi necessari e la loro periodicità.

Capitolo III

Elenco e collocazione degli elaborati tecnici

0.2 LA PROCEDURA OPERATIVA DEL FASCICOLO CON LE CARATTERISTICHE DELL'OPERA

Il Fascicolo Informazioni ha differente procedura gestionale rispetto il Piano di Sicurezza e Coordinamento. Possono, infatti, essere considerate tre fasi:

nella fase di progetto a cura del Coordinatore in fase di progetto CSP

**definito compiutamente nella
fase di pianificazione**

nella fase esecutiva a cura del Coordinatore in fase esecutiva CSE

**modificato (eventualmente)
nella fase esecutiva**

dopo la "conso chiavi in mano" a cura del committente

**aggiornato se avvengono
modifiche nel corso
dell'esistenza dell'opera**

Deve quindi essere ricordato, con la consegna alla Committenza, l'obbligo del controllo e aggiornamento nel tempo del Fascicolo Informazioni.

Il Fascicolo Informazioni deve essere consultato ad ogni operazione lavorativa (di manutenzione ordinaria o straordinaria o di revisione dell'opera).

Il Fascicolo Informazioni deve essere consultato per ogni ricerca di documentazione tecnica relativa all'opera.

Il Committente è l'ultimo destinatario e quindi responsabile della tenuta, aggiornamento e verifica delle disposizioni contenute.

1.

MODALITÀ PER LA DESCRIZIONE
DELL'OPERA E L'INDIVIDUAZIONE DEI
SOGGETTI INTERESSATI

1. ■ MODALITÀ PER LA DESCRIZIONE DELL'OPERA E L'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI INTERESSATI

1.1 CARATTERISTICHE DELL'OPERA

1.1.1 Riferimento Opera

Natura dell'opera
LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA DELLE CARREGGiate NORD E SUD TRA IL KM 205+400 E IL KM 213+500

Indirizzo preciso dei cantieri			
		Comuni	Provincia
Cantiere 1S	Carr. sud da progr. km 205+400 a progr. km 209+000	Affi Cavaion	Verona
Cantiere 2S	Carr. sud da progr. km 209+000 a progr. km 231+300	Cavaion Pastrengo	Verona
Cantiere 1N	Carr. nord da progr. km 213+500 a progr. km 209+000	Cavaion Pastrengo	Verona
Cantiere 2N	Carr. nord da progr. km 209+000 a progr. km 205+400	Affi Cavaion	Verona
Data presunta di inizio lavori			febbraio 2021
Ammontare complessivo presunto dei lavori			€ 5.347.768,25
Parametro uomini-giorno			1250

1.1.2 Lavori ed opere previsti in progetto

I lavori in oggetto sono relativi all'ordinaria manutenzione per il rifacimento della pavimentazione bituminosa delle carreggiate nord e sud tra il km 205+400 e il km 213+500.

In particolare, i tratti oggetto di intervento sono i seguenti:

- dal km 205+400 al km 209+000, in carreggiata sud;
- dal km 209+000 al km 213+300, in carreggiata sud;
- dal km 213+500 al km 209+000, in carreggiata nord;
- dal km 209+000 al km 205+400, in carreggiata nord.

Lungo tali tratti s'interverrà in particolare:

- su tutta la larghezza della carreggiata asportando, tramite fresatura a freddo, 10 cm di conglomerato bituminoso e successivamente posando uno strato di collegamento (binder) dello spessore di 6 cm e uno strato di usura di tipo drenante fonoassorbente speciale dello spessore di 4 cm;
- lungo a taluni specifici tratti, caratterizzati anche da ammaloramenti tipicamente correlati a variabili strutturali, sotto la corsia di marcia (la più soggetta al transito dei mezzi pesanti) sarà sostituito l'intero pacchetto di conglomerato bituminoso.
In particolare quindi, in corrispondenza di tali tratti, oltre alla sostituzione degli strati di binder e usura si sostituirà anche lo strato di base per una larghezza di 4,0 metri ed uno spessore di 16 cm.

Tutti i conglomerati bituminosi saranno confezionati con bitume modificato (tipo hard) in modo da migliorarne ulteriormente le caratteristiche prestazionali.

La posa del tappeto d'usura (drenante fonoassorbente) sarà preceduta dalla stesa di emulsione con bitume modificato, che fungerà da mano d'attacco e membrana impermeabilizzante.

La posa del manto d'usura sulle corsie di marcia e sorpasso dovrà essere eseguita con l'impiego contemporaneo di due finitrici affiancate, così da garantire la realizzazione di un giunto a caldo tra le due corsie.

Tale modalità di intervento renderà possibile eliminare una delle principali cause di degrado della pavimentazione stradale, ovvero la fessurazione longitudinale destinata a formarsi nel tempo tra due corsie contigue quando la stesa ha luogo in tempi distinti.

Il Coordinatore in fase di progettazione: per.ind. Daniela Gadotti

**Collegio Periti Industriali e Periti
Industriali Laureati Provincia di Trento
EDILIZIA
Per. Ind. Daniela Gadotti
ISCRIZIONE ALBO N°1964**

1.1.3 Soggetti

<u>Committente</u>	AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.P.A.
Indirizzo :	Via Berlino, 10 – 38121 Trento
Telefono:	0461/212611

<u>Responsabile dei lavori (R.L.)</u>	ing. Marco Zocchio
Indirizzo :	Via Berlino, 10 - 38121 Trento
Telefono :	0461/212611

<u>R.U.P.</u>	ing. Marco Zocchio
Indirizzo :	Via Berlino, 10 - 38121 Trento
Telefono :	0461/212611

<u>Progettista</u>	ing. Giuseppe Andreani
Indirizzo :	Via Berlino, 10 - 38121 Trento
Telefono :	0461/212611

<u>Direttore dei lavori</u>	
Indirizzo :	
Telefono :	

<u>Coordinatore per la progettazione (CSP)</u>	per.ind. Daniela Gadotti
Indirizzo :	Via Berlino, 10 – 38121 Trento
Telefono :	0461/212611

<u>Coordinatore per l'esecuzione dei lavori (CSE)</u>	
Indirizzo :	
Telefono :	

1.1.4 Altri soggetti coinvolti nel Piano di Sicurezza e Coordinamento

Qualifica:	
Indirizzo :	
Telefono :	

Qualifica:	
Indirizzo :	
Telefono :	

Qualifica:	
Indirizzo :	
Telefono :	

Qualifica:	
Indirizzo :	
Telefono :	

1.1.5 Imprese coinvolte nell'opera

Si prevede che in fase di esecuzione dell'opera siano coinvolte almeno le seguenti imprese:

1. Impresa Generale
2. Impresa Segnaletica
3. Impresa Pavimentazione
4. Impresa Fresatura
5. Impresa Giunti

<u>Ragione sociale della ditta 1</u>	
INDIRIZZO 1	
INDIRIZZO 2	
TELEFONO E FAX	
Legale rappresentante	
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione	
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza	
<u>Prestazione fornita :</u>	Opere generali

<u>Ragione sociale della ditta 2</u>	
INDIRIZZO 1	
INDIRIZZO 2	
TELEFONO E FAX	
Legale rappresentante	
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione	
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza	
<u>Prestazione fornita :</u>	Segnaletica

<u>Ragione sociale della ditta 3</u>	
INDIRIZZO 1	
INDIRIZZO 2	
TELEFONO E FAX	
Legale rappresentante	
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione	
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza	
<u>Prestazione fornita :</u>	Pavimentazione

<u>Ragione sociale della ditta 4</u>	
INDIRIZZO 1	
INDIRIZZO 2	
TELEFONO E FAX	
Legale rappresentante	
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione	
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza	
<u>Prestazione fornita :</u>	Fresatura

<u>Ragione sociale della ditta 5</u>	
INDIRIZZO 1	
INDIRIZZO 2	
TELEFONO E FAX	
Legale rappresentante	
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione	
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza	
<u>Prestazione fornita :</u>	Giunti

Il Coordinatore in fase di progettazione: per.ind. Daniela Gadotti

**Collegio Periti Industriali e Periti
Industriali Laureati Provincia di Trento
EDILIZIA
Per. Ind. Daniela Gadotti
ISCRIZIONE ALBO N°1964**

2.

INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI, DELLE
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN
DOTAZIONE DELL'OPERA E DI QUELLE
AUSILIARIE

2. ■ INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI, DELLE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA E DI QUELLE AUSILIARIE

SCHEDA II-1

La scheda II-1 è redatta per ciascuna tipologia di lavori prevedibile, prevista o programmata sull'opera, descrive i rischi individuati e, sulla base dell'analisi di ciascun punto critico (accessi ai luoghi di lavoro, sicurezza dei luoghi di lavoro, ecc.), indica le misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e quelle ausiliarie.

SCHEDA II-2

La scheda II-2 è identica alla scheda II-1 ed è utilizzata per eventualmente adeguare il fascicolo in fase di esecuzione dei lavori ed ogniqualvolta sia necessario a seguito delle modifiche intervenute in un'opera nel corso della sua esistenza.

SCHEDA II-3

La scheda II-3 indica, per ciascuna misura preventiva e protettiva in dotazione dell'opera, le informazioni necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza, nonché consentire il loro utilizzo in completa sicurezza e permettere al committente il controllo della loro efficienza.

Scheda II-1 - Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA DELLE CARREGGiate NORD E SUD TRA IL KM 205+400 E IL KM 213+500	Codice scheda	
--	----------------------	--

Tipo di intervento	Rischi individuati
Interventi sul piano stradale	Investimento Caduta dall'alto Inciampo

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro

Punti critici	Misure preventive e in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro	L'accessibilità è garantita dalla piattaforma autostradale	Indumenti ad alta visibilità, girofaro, segnale di passaggio obbligatorio per veicoli operativi
Sicurezza dei luoghi di lavoro	L'area oggetto di lavoro andrà chiusa al traffico	Utilizzare lo schema segnaletico più adatto per delimitare l'area
Approvvigionamento e movimentazione materiali	I mezzi ed il personale impegnati in detta operazione devono essere autorizzati da A22 attraverso "l'autorizzazione di lavori in presenza di traffico" rilasciata dalla Società	La società dovrà informare sulle procedure di ingresso, uscita e spostamento di mezzi in cantiere e più in generale in autostrada
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature	I mezzi ed il personale impegnati in detta operazione devono essere autorizzati da A22 attraverso "l'autorizzazione di lavori in presenza di traffico" rilasciata dalla Società	Utilizzare apparecchiature di sollevamento omologate all'interno delle aree delimitate da segnaletica stradale
Igiene sul lavoro	X	Dispositivi di protezione individuali conformi all'attività svolta
Interferenze e protezione terzi	L'area autostradale è delimitata da apposita recinzione	X

Tavole allegate	Vedasi progetto esecutivo 40/20
------------------------	--

Il Coordinatore in fase di progettazione: per.ind. Daniela Gadotti



Tipologia dei lavori LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA DELLE CARREGGiate NORD E SUD TRA IL KM 205+400 E IL KM 213+500	Codice scheda	
---	----------------------	--

Tipo di intervento	Rischi individuati
Interventi in prossimità a zone protette con parapetti o sicurvia	Pericolo di caduta dall'alto

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro

Punti critici	Misure preventive e in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro	L'accessibilità è garantita dalla piattaforma autostradale	Indumenti ad alta visibilità, girofaro, segnale di passaggio obbligatorio per veicoli operativi
Sicurezza dei luoghi di lavoro	Sicurvia	X
Approvvigionamento e movimentazione materiali	I mezzi ed il personale impegnati in detta operazione devono essere autorizzati da A22 attraverso "l'autorizzazione di lavori in presenza di traffico" rilasciata dalla Società	La società dovrà informare sulle procedure di ingresso, uscita e spostamento di mezzi in cantiere e più in generale in autostrada
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature	I mezzi ed il personale impegnati in detta operazione devono essere autorizzati da A22 attraverso "l'autorizzazione di lavori in presenza di traffico" rilasciata dalla Società	Apparecchiature di sollevamento
Igiene sul lavoro	X	Dispositivi di protezione individuali
Interferenze e protezione terzi	L'area autostradale è delimitata da apposita recinzione	X

Tavole allegate	Vedasi progetto esecutivo 40/20
-----------------	--

Il Coordinatore in fase di progettazione: per.ind. Daniela Gadotti



Tipologia dei lavori LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA DELLE CARREGGIE NORD E SUD TRA IL KM 205+400 E IL KM 213+500	Codice scheda	
---	----------------------	--

Tipo di intervento	Rischi individuati
Asfaltatura	Inciampo- Investimento -Contatto con elementi caldi -Sostanze pericolose

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro

Punti critici	Misure preventive e in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro	L'accessibilità è garantita dalla piattaforma autostradale	Utilizzare appropriati schemi segnaletici in conformità al Manuale A22 Utilizzare indumenti ad alta visibilità Per lavori prospicienti il vuoto utilizzo cinture di sicurezza
Sicurezza dei luoghi di lavoro	L'area oggetto di lavoro andrà chiusa al traffico	Delimitare le aree di lavoro Dispositivi di protezione individuale dell'attività interessata Uso di indumenti ad alta visibilità per lavori svolti all'aperto
Contatto sostanze calde	Rispettare le distanze di sicurezza	Dispositivi di protezione individuale dell'attività interessata
Approvvigionamento e movimentazione materiali	I mezzi ed il personale impegnati in detta operazione devono essere autorizzati da A22 attraverso "l'autorizzazione di lavori in presenza di traffico" rilasciata dalla Società	Apparecchiature specifiche ed autorizzate ad operare su autostrada
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature	I mezzi ed il personale impegnati in detta operazione devono essere autorizzati da A22 attraverso "l'autorizzazione di lavori in presenza di traffico" rilasciata dalla Società	Apparecchiature specifiche ed autorizzate ad operare su autostrada
Igiene sul lavoro	X	Dispositivi di protezione individuali e rispetto delle schede di sicurezza dei prodotti utilizzati
Interferenze e protezione terzi	L'area autostradale è delimitata da apposita recinzione	X

Tavole allegate	Vedasi progetto esecutivo 40/20
-----------------	--

Il Coordinatore in fase di progettazione: per.ind. Daniela Gadotti

**Collegio Periti Industriali e Periti
Industriali Laureati Provincia di Trento**
EDILIZIA
Per. Ind. Daniela Gadotti
ISCRIZIONE ALBO N°1964

Tipologia dei lavori LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA DELLE CARREGGiate NORD E SUD TRA IL KM 205+400 E IL KM 213+500	Codice scheda	
---	----------------------	--

Tipo di intervento	Rischi individuati
Segnaletica	Inciampo – Investimento -Sostanze pericolose

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro

Punti critici	Misure preventive e in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro	L'accessibilità è garantita dalla piattaforma autostradale	Utilizzare appropriati schemi segnaletici in conformità al Manuale A22 Utilizzare indumenti ad alta visibilità Per lavori prospicienti il vuoto utilizzo cinture di sicurezza
Sicurezza dei luoghi di lavoro	L'area oggetto di lavoro andrà chiusa al traffico	Delimitare le aree di lavoro Dispositivi di protezione individuale dell'attività interessata Uso di indumenti ad alta visibilità per lavori svolti all'aperto
Approvvigionamento e movimentazione materiali	I mezzi ed il personale impegnati in detta operazione devono essere autorizzati da A22 attraverso "l'autorizzazione di lavori in presenza di traffico" rilasciata dalla Società	Apparecchiature specifiche ed autorizzate ad operare su autostrada
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature	I mezzi ed il personale impegnati in detta operazione devono essere autorizzati da A22 attraverso "l'autorizzazione di lavori in presenza di traffico" rilasciata dalla Società	Apparecchiature specifiche ed autorizzate ad operare su autostrada
Igiene sul lavoro	X	Dispositivi di protezione individuali e rispetto delle schede di sicurezza dei prodotti utilizzati
Interferenze e protezione terzi	L'area autostradale è delimitata da apposita recinzione	X

Tavole allegate	Vedasi progetto esecutivo 40/20
-----------------	--

Il Coordinatore in fase di progettazione: per.ind. Daniela Gadotti

Collegio Periti Industriali e Periti
Industriali Laureati Provincia di Trento
EDILIZIA
Per. Ind. Daniela Gadotti
ISCRIZIONE ALBO N°1964

Tipologia dei lavori LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA DELLE CARREGGiate NORD E SUD TRA IL KM 205+400 E IL KM 213+500	Codice scheda	
---	----------------------	--

Tipo di intervento	Rischi individuati
Fresatura	Inciampo – Investimento - Caduta di materiale dall'alto- Movimentazione mezzi

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro

Punti critici	Misure preventive e in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro	L'accessibilità è garantita dalla piattaforma autostradale	Utilizzare appropriati schemi segnaletici in conformità al Manuale A22 Utilizzare indumenti ad alta visibilità Per lavori prospicienti il vuoto utilizzo cinture di sicurezza
Sicurezza dei luoghi di lavoro	Operare mantenendo la necessaria distanza di sicurezza e non transitare in vicinanza o sotto il nastro trasportatore	Delimitare le aree di lavoro Dispositivi di protezione individuale dell'attività interessata Uso di indumenti ad alta visibilità per lavori svolti all'aperto Nel caso in cui il risanamento riguardi lo strato di base è necessario porre lungo il ciglio del fresato dei coni segnaletici per rendere visibile il dislivello
Approvvigionamento e movimentazione materiali	I mezzi ed il personale impegnati in detta operazione devono essere autorizzati da A22 attraverso "l'autorizzazione di lavori in presenza di traffico" rilasciata dalla Società	Apparecchiature specifiche ed autorizzate ad operare su autostrada
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature	I mezzi ed il personale impegnati in detta operazione devono essere autorizzati da A22 attraverso "l'autorizzazione di lavori in presenza di traffico" rilasciata dalla Società	Apparecchiature specifiche ed autorizzate ad operare su autostrada
Igiene sul lavoro	X	Dispositivi di protezione individuali per la protezione contro le polveri
Interferenze e protezione terzi	L'area autostradale è delimitata da apposita recinzione	X

Tavole allegate	Vedasi progetto esecutivo 40/20
-----------------	--

Il Coordinatore in fase di progettazione: per.ind. Daniela Gadotti



Scheda II-2 – Adeguamento delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA DELLE CARREGGiate NORD E SUD TRA IL KM 205+400 E IL KM 213+500		Codice scheda	
Tipo di intervento		Rischi individuati	
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro			
Punti critici	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie	
Accessi ai luoghi di lavoro			
Sicurezza dei luoghi di lavoro			
Impianti di alimentazione e di scarico			
Approvvigionamento e movimentazione materiali			
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature			
Igiene sul lavoro			
Interferenze e protezione terzi			
Tavole allegate			

in fase di esecuzione

Il Coordinatore in fase esecutiva

in fase di esercizio

Il Committente

Scheda II-3 – Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza e modalità di utilizzo e di controllo dell'efficienza delle stesse

Codice scheda						
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera previste	Informazioni necessarie per pianificarne la realizzazione in sicurezza	Modalità di utilizzo in condizioni di sicurezza	Verifiche e controlli da effettuare	Periodicità	Interventi di manutenzione da effettuare	Periodicità
Sicurvia		Da dette protezioni è vietato sporgersi e provvedere alla loro rimozione	Efficienza ed efficacia	annuale	Efficienza ed efficacia e ripristino per l'aggressione degli agenti fisici	Secondo necessità
Rete di recinzione	Installate lungo il perimetro di proprietà	Non oltrepassare o rimuovere	Efficienza ed efficacia e danneggiamento	annuale	Efficienza ed efficacia e ripristino per eventuali vandalismi o danneggiamenti	Secondo necessità
Estintori (da installare prima di iniziare le attività di cantiere)		Sono segnalati da apposita segnaletica in conformità al D.Lgs.81/08	SORVEGLIANZA Consiste in una misura di prevenzione atta a controllare, con costante e particolare attenzione, l'estintore nella posizione in cui è collocato, tramite l'effettuazione dei seguenti accertamenti: l'estintore sia presente e segnalato con apposito cartello, secondo quanto prescritto dal DPR n. 524 - 8 giu. 1982 (e successivi aggiornamenti), recante la dicitura "estintore e/o "estintore N. ..."; l'estintore sia chiaramente visibile, immediatamente utilizzabile e l'accesso allo	Sorveglianza quotidiana Controllo semestrale	REVISIONE Consiste in una misura di prevenzione, di frequenza almeno pari a quella indicata nel prospetto, atta a verificare, e rendere perfettamente efficiente l'estintore, tramite l'effettuazione dei seguenti accertamenti e interventi: verifica della conformità al prototipo omologato per quanto attiene alle iscrizioni e all'idoneità degli eventuali ricambi; verifiche di cui alle fasi di sorveglianza e controllo; esame interno dell'apparecchio per la verifica del buono stato di conservazione;	a polvere 36 mesi ad acqua o a schiuma 18 mesi a CO2 60 mesi

			<p>stesso sia libero da ostacoli;</p> <p>l'estintore non sia stato manomesso, in particolare non risulti manomesso o mancante il dispositivo di sicurezza per evitare azionamenti accidentali;</p> <p>i contrassegni distintivi siano esposti a vista e siano ben leggibili;</p> <p>l'indicatore di pressione, se presente, indichi un valore di pressione compreso all'interno del campo verde;</p> <p>l'estintore non presenti anomalie quali ugelli ostruiti, perdite, tracce di corrosione, sconnessioni o incrinature dei tubi flessibili, ecc.;</p> <p>l'estintore sia esente da danni alle strutture di supporto e alla maniglia di trasporto, in particolare, se carrellato, abbia ruote perfettamente funzionanti;</p> <p>il cartellino di manutenzione sia presente sull'apparecchio e sia correttamente compilato.</p> <p>CONTROLLO</p> <p>Consiste in una misura di prevenzione atta a verificare, con frequenza almeno semestrale, l'efficienza dell'estintore, tramite</p>		<p>esame e controllo funzionale di tutte le parti;</p> <p>controllo di tutte le sezioni di passaggio del gas ausiliario e dell'agente estinguente, in particolare il tubo pescante, i tubi flessibili, i raccordi e gli ugelli, per verificare che siano liberi da incrostazioni, occlusioni e sedimentazioni;</p> <p>controllo dell'assale e delle ruote, quando esistenti;</p> <p>eventuale ripristino delle protezioni superficiali;</p> <p>eventuale ripristino delle protezioni superficiali;</p> <p>taratura e/o sostituzione dei dispositivi di sicurezza contro le sovrappressioni;</p> <p>ricarica e/o sostituzione dell'agente estinguente;</p> <p>montaggio dell'estintore in perfetto stato di efficienza</p>	
--	--	--	---	--	---	--

			<p>l'effettuazione dei seguenti accertamenti: verifiche di cui alla fase di sorveglianza; - per gli estintori portatili: i controlli previsti al punto "verifica" della UNI EN 3/2, - per gli estintori carrellati: i controlli previsti al punto "verifica" di cui al punto "accertamenti e prove sui prototipi" della UNI 9492; controllo della presenza, del tipo e della ricarica delle bombole di gas ausiliario per gli estintori pressurizzati con tale sistema, secondo le indicazioni del produttore. Il produttore deve fornire tutte le indicazioni necessarie per effettuare il controllo. Le anomalie riscontrate devono essere eliminate.</p>			
--	--	--	---	--	--	--

Il Coordinatore in fase di progettazione: per.ind. Daniela Gadotti



3.

INDICAZIONI PER LA DEFINIZIONE DEI
RIFERIMENTI DELLA DOCUMENTAZIONE DI
SUPPORTO ESISTENTE

3. ■ INDICAZIONI PER LA DEFINIZIONE DEI RIFERIMENTI DELLA DOCUMENTAZIONE DI SUPPORTO ESISTENTE

Nelle successive schede vengono indicate le informazioni utili al reperimento dei documenti tecnici dell'opera che risultano di particolare utilità ai fini della sicurezza per ogni intervento successivo sull'opera.

Scheda III-1 – ELENCO E COLLOCAZIONE DEGLI ELABORATI TECNICI RELATIVI ALL'OPERA NEL PROPRIO CONTESTO

Elaborati tecnici per i lavori di LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA DELLE CARREGGiate NORD E SUD TRA IL KM 205+400 E IL KM 213+500	Codice scheda	
---	------------------	--

Elenco degli elaborati tecnici relativi all'opera nel proprio contesto	Nominativo e recapito dei soggetti che hanno predisposto gli elaborati tecnici	Data del documento	Collocazione degli elaborati tecnici	Note
Vedasi progetto esecutivo 40/20	Nominativo: ing. Giuseppe Andreani indirizzo: Via Berlino, 10 telefono: 0461/212611	2020	Direzione Tecnica Generale A22	
	Nominativo: indirizzo: telefono:			
	Nominativo: indirizzo: telefono:			
	Nominativo: indirizzo: telefono:			
	Nominativo: indirizzo: telefono:			
	Nominativo: indirizzo: telefono:			
	Nominativo: indirizzo: telefono:			

Il Coordinatore in fase di progettazione: per.ind. Daniela Gadotti

**Collegio Periti Industriali e Periti
Industriali Laureati Provincia di Trento
EDILIZIA
Per. Ind. Daniela Gadotti
ISCRIZIONE ALBO N°1964**

Scheda III-2 – ELENCO E COLLOCAZIONE DEGLI ELABORATI TECNICI RELATIVI ALLA STRUTTURA ARCHITETTONICA E STATICA DELL'OPERA

Elaborati tecnici per i lavori di LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA DELLE CARREGGiate NORD E SUD TRA IL KM 205+400 E IL KM 213+500	Codice scheda	
---	------------------	--

Elenco degli elaborati tecnici relativi alla struttura architettonica e statica dell'opera	Nominativo e recapito dei soggetti che hanno predisposto gli elaborati tecnici	Data del documento	Collocazione degli elaborati tecnici	Note
Vedasi progetto esecutivo 40/20	Nominativo: ing. Giuseppe Andreani indirizzo: Via Berlino, 10 telefono: 0461/212611	2020	Direzione Tecnica Generale A22	
	Nominativo: indirizzo: telefono:			
	Nominativo: indirizzo: telefono:			
	Nominativo: indirizzo: telefono:			
	Nominativo: indirizzo: telefono:			
	Nominativo: indirizzo: telefono:			

Il Coordinatore in fase di progettazione: per.ind. Daniela Gadotti

**Collegio Periti Industriali e Periti
Industriali Laureati Provincia di Trento
EDILIZIA
Per. Ind. Daniela Gadotti
ISCRIZIONE ALBO N°1964**

Scheda III-3 – E LENCO E COLLOCAZIONE DEGLI ELABORATI TECNICI RELATIVI AGLI IMPIANTI DELL'OPERA

Elaborati tecnici per i LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA DELLE CARREGGiate NORD E SUD TRA IL KM 205+400 E IL KM 213+500	Codice scheda	
--	----------------------	--

Elenco degli elaborati tecnici relativi agli impianti dell'opera	Nominativo e recapito dei soggetti che hanno predisposto gli elaborati tecnici	Data del documento	Collocazione degli elaborati tecnici	Note
vedasi progetto esecutivo 40/20	Nominativo: ing. Giuseppe Andreani indirizzo: Via Berlino, 10 telefono: 0461/212611	2020	Direzione Tecnica Generale A22	
	Nominativo: indirizzo: telefono:			
	Nominativo: indirizzo: telefono:			
	Nominativo: indirizzo: telefono:			
	Nominativo: indirizzo: telefono:			
	Nominativo: indirizzo: telefono:			
	Nominativo: indirizzo: telefono:			

Il Coordinatore in fase di progettazione: per.ind. Daniela Gadotti

**Collegio Periti Industriali e Periti
Industriali Laureati Provincia di Trento
EDILIZIA
Per. Ind. Daniela Gadotti
ISCRIZIONE ALBO N°1964**

4.

IMPIANTI INTERFERENTI

4. ■ IMPIANTI INTERFERENTI

Gli impianti interferenti noti sono definiti e riportati nel **Piano di sicurezza e di coordinamento dei “lavori di ordinaria manutenzione per il rifacimento della pavimentazione bituminosa delle carreggiate nord e sud tra il km 205+400 e il km 213+500”**

Detto elaborato dovrà essere integrato dal coordinatore della sicurezza in fase esecutiva con gli impianti di progetto e degli eventuali impianti oggi non noti e che le prescritte ricerche puntuali potranno evidenziare. A lavori ultimati l'integrazione spetterà poi al committente.

Infine tale documento dovrà accompagnare il presente fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera.